



## AIRE DE PREPARATION

Poste de travail ventilé destiné aux travaux de préparation avant peinture sur véhicules VL

	AIRE SIMPLE	AIRE DOUBLE
<b>DIMENSIONS</b>	Longueur : 6,44 m	6,44 m
	Largeur : 4,00 m	8,00 m
	Hauteur : 2,80 m	2,80 m

<b>ECLAIRAGE</b>	6 x 2 tubes de 58 W par poste
------------------	-------------------------------

<b>COUVERTURE FOSSE</b>	Caillebotis en acier galvanisé avec dalle centrale maçonnée (L = 2m l = 1,50 m)
	Longueur : 5,00 m
	Largeur : 2,50 m
<b>CHARGE FOSSE</b>	Charge : 500 kg par roue

<b>VENTILATION</b>	Débit d'air : 14 000 m <sup>3</sup> /h Puissance moteur : 4 kW Pour l'aire double, la ventilation est établie sur un seul poste à la fois. Sélection par volets motorisés.
--------------------	--

<b>CHEMINEES D'EXTRACTION</b>	Section 700 x 700 mm
-------------------------------	----------------------

<b>OPTIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Soubassement métallique avec rampe d'accès pleine</li> <li>◆ Table élévatrice</li> <li>◆ Parois tôlees au lieu de rideaux</li> <li>◆ Compensateur d'air extrait</li> </ul>
----------------	---

*Les caractéristiques techniques ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.*